



Grund- und Intensivreinigung mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anwendungsfälle:

Statt Lösemitteln bildet Wasser die Basis für den WOCA Intensivreiniger. Er entfernt hochwirksam auch hartnäckigen, fettigen Schmutz, ohne jedoch ausgehärtetes Holzbodenöl anzulösen oder gar das Holz zu beschädigen. Das macht ihn zum idealen Produkt für eine gründliche Reinigung von geölten Holzoberflächen.

Auch bei der Erneuerung der schützenden Ötoberfläche ist der WOCA Intensivreiniger wichtig. Denn das „Nachölen“ einer Holzoberfläche macht erst dann Sinn, wenn alle Rückstände von Seifen und anderen Pflegemitteln sowie verschlissene Ölbestandteile und Schmutz vom Holz entfernt sind. Mit dem stark entfettenden WOCA Intensivreiniger gelingt das mühelos.

Auch lackierte Holzböden und Laminat oder Linoleum lassen sich mit Intensivreiniger gründlich reinigen.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0017

Was man nicht tun sollte:

Der WOCA Intensivreiniger sollte nicht als normaler Wischwasserzusatz für die Unterhaltsreinigung im Alltag verwendet werden.

Für die normale Unterhaltsreinigung wird der Boden mit der WOCA Holzbodenseife und WOCA Ölrefresher gewischt.



WOCA Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen



Passende Handpads
Verwenden Sie schwarze Handpads für die Reinigung der Holzoberfläche und grüne Pads zur Grundbehandlung. Weiße Pads werden zum Nachpolieren verwendet.



Twist Mop
Der Systemmop mit Auswringmechanik ist ideal für Holzbodenseife und Reiniger.



Zwei-Eimer System
Zwei 15 bzw. 25l Eimer, jeweils einen für Seifenlösung und Schmutzwasser

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitungen

WOCA Intensivreiniger wird verdünnt verwendet und muss daher vor der Anwendung mit warmem Wasser gemischt werden. Eine optimale Wirkung erzielen Sie, wenn Sie folgende Mischungsverhältnisse beachten:

→ etwa 1:10 bei Holzoberflächen, die mit Lack oder vergleichbaren Produkten behandelt worden sind

→ etwa 1:20 bis 1:40 bei allen anderen Oberflächenbehandlungen (je nach Verschmutzung)

1. Schritt

Wischen Sie die Holzoberfläche feucht mit der Lösung aus WOCA Intensivreiniger und Wasser. Verwenden Sie dazu am besten einen Wischmop aus Baumwolle (z.B. den Vileda Twist Mop), auf keinen Fall sollten Sie mit Mikrofaser-Produkten wischen. Mechanische Unterstützung bei der Reinigung mit Hilfe eines grünen oder schwarzen Pads (ggf. mit einer Tellermaschine) verstärkt die Reinigungswirkung erheblich. Schwarze Pads sollten nur auf Harthölzern zum Einsatz kommen, um Kratzer zu vermeiden.

2. Schritt

Ist das Holz wieder vollständig getrocknet, sollten ggf. störende hervorstehende Holzfasern und Flächenbereiche mit pelziger Oberfläche mit Hilfe eines grünen Pads geglättet werden. Die Verwendung einer Tellermaschine ist dabei empfehlenswert.

3. Schritt

Der WOCA Intensivreiniger entfernt auch den schützenden Seifenfilm von der Holzoberfläche und strapaziert diese. Daher sollte das gereinigte, geölte Holz – nachdem es getrocknet ist – im Regelfall mit WOCA Pflegeöl / WOCA Pflegepaste nachpoliert werden. Im Alltag wird der Boden dann wieder mit der WOCA Holzbodenseife und WOCA Ölrefresher gewischt.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.



Ölbehandlung von Hand mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.



Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen

0761 89642212

Anwendungsbereich:

Eine Behandlung mit WOCA Meister Bodenöl sorgt für einen natürlichen Schutz von Holzoberflächen. Im Gegensatz zu Versiegelungen mit Lack, Wachs oder UV-gehärtetem Öl zieht WOCA Meister Bodenöl tief in die Porenstruktur des Holzes ein. Deshalb härtet das Öl nicht an der Oberfläche aus, sondern im Holz. Auf diese Weise bleibt die natürliche Oberflächenstruktur erhalten, das Holz behält seine Fähigkeit, das Raumklima zu regulieren. Gleichzeitig ist die geölte Oberfläche äußerst robust, abweisend gegenüber Wasser und Schmutz und kann leicht renoviert werden.

Die Voraussetzungen für eine Ölbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss fein geschliffen, sauber und fettfrei sein. Außerdem sollte es absolut trocken sein. Gedämpfte Hölzer sollten mit verdünntem Öl (zur Verdünnung WOCA Ölverdünner verwenden) oder WOCA Pflegeöl grundiert werden. Bei stark saugenden Oberflächen wie z.B. Buche sollte der Auftrag von WOCA Meister Bodenöl am Folgetag wiederholt werden.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0032

WOCA Meister Bodenöl Weiß oder Natur?

WOCA Meister Bodenöl Weiß enthält zusätzlich ultrafein gemahlene Weiß-Pigmente. Diese Pigmente ziehen mit dem Öl ins Porensystem des Holzes ein und hellen den Boden abriebfest auf. Der Boden wird kaum angefeuert und durch die weißen Pigmente im Öl, bleibt der optischen Eindruck eines frisch geschliffenen Bodens erhalten



WOCA Meister Bodenöl
Meister Bodenöl für eine natürlich schöne und robuste Holzoberfläche.



WOCA Pflegeöl
zur Pflege, Renovierung und Auffrischung von geölte Böden.



Padhalter mit Teleskopstiel
Durch das Doppelgelenk ist der Padhalter in jede Richtung beweglich. Die Befestigung der Pads basiert auf dem Klettprinzip.



Passende Pads
Verwenden Sie schwarze Pads für die Reinigung der Holzoberfläche und grüne Pads zur Grundbehandlung. Weiße Pads werden zum Nachpolieren verwendet.

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitungen

Um Ihren Boden manuell zu behandeln benötigen Sie neben WOCA Meister Bodenöl und WOCA Pflegeöl folgende Werkzeuge: Ölroller (Velours 4-6 mm) und Farbwanne, Padhalter mit Teleskopstiel, Normalpads Grün, Superpads Weiß, Moosgummwischer und Ölsaugtücher.

1. Ölen

Das Öl vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Anschließend segmentweise satt mit einer Ölrolle auf die zu behandelnde Holzoberfläche auftragen (ca. 100ml/m²). Anschließend muss das Öl ca. 20 Minuten lang einziehen. Trockene Stellen sofort nachölen.

Überschüssiges Öl, das sich nach dieser Zeitspanne noch auf der Oberfläche befindet, mit einem Moosgummwischer grob abziehen und mit frischem Öl auf dem nächsten Segment verwenden. Die feuchte Oberfläche mit grünen Pads gründlich massieren und verdichten. Ggf. mit Ölsaugtüchern Restöl gründlich abwischen. Nach diesem Arbeitsschritt sollte das Holz trocken sein und das Öl in Ruhe etwa 8 bis 12 Stunden lang bei guter Belüftung vorhärten.

2. Nachpolieren

Nach dem Vorhärten bzw. am Folgetag Pflegeöl in geringen Mengen („esslöffelweise“) auf die Holzoberfläche aufbringen und ohne Einwirkzeit mit weißen Pads ausführlich einpolieren.

Wichtig: Wieder solange polieren, bis die Holzoberfläche „trocken“ ist, ggf. mit Ölsaugtüchern / Baumwolllappen nachreiben.

3. Härtezeiten beachten

Der geölte Boden ist bereits nach 24 Stunden vorsichtig belastbar. Die Holzoberfläche sollte solange soweit wie möglich geschont werden. Nach einem Tag ist die Oberfläche bereits begehbar. Je nach Holzart, Raumtemperatur und Belüftung dauert es 7 bis 10 Tage, bis das Öl vollständig aushärtet und der Boden voll belastbar ist.

Frisch geölte Bereiche bitte nie luftdicht abdecken, da das Öl sonst nicht oxidieren kann. In den ersten zwei Wochen nach der Ölbehandlung sollte noch nicht feucht gewischt werden.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.



Reinigung mit Holzbodenseife von WOCA



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.



Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anwendungsfälle:

WOCA Holzbodenseife wird ausschließlich aus reinen Naturprodukten hergestellt. Sie ist lösemittelfrei und kommt ohne den Zusatz von Duftstoffen aus. Ihre rückfettend eingestellte Rezeptur sorgt dafür, dass WOCA Holzbodenseife Verschmutzungen wirksam entfernt, ohne dabei das Holz auszulaugen.

Mit WOCA Holzbodenseife wird Ihr Boden aus Holz optimal gereinigt und gleichzeitig geschützt. Das sorgt nicht nur für eine gleichbleibend schöne Optik. Auch die vielen positiven wohnbiologischen Eigenschaften des Holzes, wie seine regulierende Wirkung auf das Raumklima, bleiben durch regelmäßige Pflege mit der WOCA Holzbodenseife lange Zeit erhalten. Der schützende Film der Seife auf dem Holz ist voll diffusionsfähig.

Holzbodenseife weiß oder natur?

Weiß geölte, helle Böden werden mit WOCA Holzbodenseife Weiß gereinigt, alle anderen Böden mit WOCA Holzbodenseife Natur.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0034

Was sollte man beim Reinigen beachten?

Bitte verwenden Sie zum Reinigen Ihres Holzbodens keine Mikrofaser. Dieses Material ist zwar sehr reinigungsaktiv, entfernt aber genau aus diesem Grunde auch die schützende Seifenschicht vom Boden. Außerdem sollten Sie nicht mit klarem Wasser nachwischen, auch so würde die Seifenschicht entfernt. Um Wasserschäden zu vermeiden, sollten Sie kein Seifenwasser auf dem Holz stehen lassen. Wischen Sie nur feucht – den Boden nicht fluten!

Wie oft sollte man wischen?

Je nach Beanspruchung des Bodens sollte im Wohnbereich ca. alle 1 bis 4 Wochen feucht gewischt werden. Bei geringer Belastung des Holzes seltener, in stark frequentierten Bereichen häufiger.



Twist Mop
von Vileda Professional
aus 100% Baumwolle.
Der Systemmop mit Auswringmechanik ist ideal für Holzbodenseife und Reiniger.



WOCA Holzbodenseife
Reinigt und schützt Fußböden aus Holz, ohne sie auszulaugen. Verwenden Sie WOCA Holzbodenseife Weiß für weiß geölte Böden.



Zwei-Eimer System
Zwei 15 bzw. 25l Eimer,
jeweils einen für Holzbodenseife-Lösung und Schmutzwasser

Schritt für Schritt Anleitung

Um Ihren Boden optimal zu reinigen und zu pflegen, brauchen Sie neben WOCA Holzbodenseife Natur oder Weiß einen Wischmop aus Baumwolle (z.B. Vileda Twist Mop) und zwei Eimer (z.B. Doppelfahreimer), außerdem können weiße Pads und dazu passende Padhalter nützlich sein.

1. Seifenlösung herstellen

Zwei Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen. Seife vor dem Gebrauch gut schütteln. Geben Sie ca. 1 Tasse Seife in einen der Eimer (Mischverhältnis 1:40).

2. Holzboden wischen

Den Twist Mop in die Seifenlösung tauchen und anschließend leicht auswringen. Den Boden mit dem ausgebreiteten Mop feucht wischen. Lassen Sie die Seifenlösung kurz einwirken und nehmen Sie Verschmutzungen mit dem Mop auf. Den verschmutzten Mop dann im Eimer mit klarem Wasser ausspülen.

3. Festanhaftende Verschmutzungen entfernen

Festanhaftende Verschmutzungen mit dem weißen Pad und etwas Seifenwasser lösen. Danach mit sauberer Seifenlösung nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! Sollte diese Methode keinen Erfolg bringen, WOCA Fleckentferner (bei einzelnen Flecken) oder WOCA Intensivreiniger (bei großflächiger Verschmutzung) verwenden.

4. „Fett“ zwischepflegen

Hin und wieder mit dem ölhaltigen WOCA Ölrefresher statt der Holzbodenseife zu wischen, fettet den Boden stärker zurück und Sie können das nachölen länger hinauszögern.

TIPP: Was tun bei Schlieren?

Werden auf dem Boden Schlieren sichtbar, ist das ein Zeichen dafür, dass mit zu viel Seife gereinigt wurde. Das passiert vor allem dann, wenn nur mit einem Eimer gearbeitet wurde. In einem solchen Fall den Boden einmal mit halber Seifenmenge (1:80) wischen. Nach der Trocknung kann man den Boden außerdem zusätzlich mit einem trockenen Bodentuch abreiben, um einen einheitlichen Glanzgrad wiederherzustellen.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.